

RSK 8213819

Fryssäker kombidusch för utomhusbruk

Krusman kombidusch för utomhusbruk, isolerad, galvaniserade järnrör, grön/vit stripe och duschsil av pulverlackerad syrafast stål. Kulventil, ej återgående, manövrerad med dragstång, samt draghandtag för krypande person. Tilledning dimensioneras för ett minimumflöde på 170 l/min vid 2.4 bar tryck.

Ögondusch 3830 med självdränerande kulventil och automatisk tryck- och flödesreglering, samt filter i varje munstycke.

Duschen finns som fristående eller vägghängd modell och tillgänglig för Ex-klassad eller icke Ex-klassad miljö.

Till samtliga duschar medföljer efterlysande nödduschskylt.
Produkten finns även tillgänglig i syrafast stål.

TEKNISKA DATA

Duschen är konstruerad för installation utomhus. Den är isolerad och utrustad med självreglerande värmekabel för att förhindra frysning. Materialet är godkänt för installation i riskzoner.

Arbetstryck: 2,4 bar-6,5 bar. Automatisk funktion inom detta tryckområde med inbyggda tryck- och flödesventiler. Om trycket överstiger 6,5 bar måste en reduceringsventil monteras.

Material: Nödduschsil, ventiler och manöverhandtag är tillverkat i syrafast stål. Rör, rörkopplingar och anslutning är galvaniserat. Ögonduschmunstycken är tillverkade i stark polypropylene plast.

Värmekabel: Självreglerande värmekabel, 4 m (10W/m). För Ex-miljö används kopplingsdosa med termostat BSTW, ExE.

Isolering: Vattenbaserat skum.

Ytterhölje: Svart PEH Plaströr. Uppfyller DIN och ISO normer.

Anslutningar standard: Utvändig rörgång DN25, 1".

Extra: Flänsanslutning eller annat alternativ.

TEKNISK INFORMATION

Flöde nöd: ca 170 L/min Bredd: 350 mm

Flöde ögon: ca 28 L/min Höjd: 2320 mm

Anslutning: Utv. DN 25 Djup: 900 mm

