

Produktblad


Produkt	Modellnummer	Best. nr.
Batteri, STD	SR 501	R06-0108
Batteri, STD	SR 701	R06-0708
Batteri, HD	SR 502	T06-0101
Batteri, HD	SR 702	T06-0701
Batteri, EX	SR 501 EX	R06-2002

Produktbeskrivning


I Sundströms batteridrivna fläktar, SR 500 och SR 700, används litiumjonbatterier. Till SR 500 och SR 700 finns det två batterialternativ, ett standard (STD) batteri och ett heavy duty (HD) batteri. I Sundströms batteridrivna fläkt SR 500 EX används nickelmetallhydridbatteri. Batterierna är uppladdningsbara och har en laddningstid på ca 2 timmar. Lämna in förbrukat batteri på återvinningscentral.

Teknisk specifikation


	SR 501, SR 701	SR 502, SR 702	SR 501 EX
Celltyp	Litiumjon	Litiumjon	Nickelmetallhydrid
Nominell spänning	14,4 V	14,4 V	13,5 V
Kapacitet	2,25 Ah	3,5 Ah	2,1 Ah
Energiinnehåll	30,4 Wh	50,88 Wh	28 Wh
Energiinnehåll/cell	7,6 Wh	12,72 Wh	2,6 Wh
Antal celler per batteri	4	4	11
Vikt	SR 501: 320 g SR 701: 270 g	SR 502: 320 g SR 702: 270 g	605 g
Användningstemperatur	-10 - +55 °C, < 90 % RH	-10 - +55 °C, < 90 % RH	-10 - +40 °C, < 90 % RH
Förvaringstemperatur	-20 - +40 °C, < 90 % RH	-20 - +40 °C, < 90 % RH	-20 - +40 °C, < 90 % RH



SR 701/SR 702



SR 501/SR 502



SR 501 EX



Sundström Safety AB

Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

P06T-010204 Rev 13 20230101

Sundström 
www.srsafety.com

Produktblad

Produkt	Modellnummer	Best. nr.
Batteri, STD	SR 501	R06-0108
Batteri, STD	SR 701	R06-0708
Batteri, HD	SR 502	T06-0101
Batteri, HD	SR 702	T06-0701
Batteri, EX	SR 501 EX	R06-2002

Transport

Batterierna transporteras antingen tillsammans med fläkten eller som reservdel för sig själva.

Transport av litiumjonbatterier

	Litiumjonbatterier i utrustning	Litiumjonbatterier
Väg	UN 3481 Särbestämmelse 188, ADR/ADR-S 2023	UN 3480 Särbestämmelse 188, ADR/ADR-S 2023
Sjö	UN 3481 Särbestämmelse 188, IMDG Kod 41-22	UN 3480 Särbestämmelse 188, IMDG Kod 41-22
Flyg	UN 3481 Förpackingsinstruktion 967, Sektion II, DGR 64	UN 3480 Förpackingsinstruktion 965, Sektion IB, DGR 64

Vi försäkrar och kan bevisa att varje batteri/cell uppfyller kraven och kriterier i FN:s (Förenta Nationernas) testhandbok, Del III, Avsnitt 38.3, Revision 6, Ändring 1.

Transport av nickelmetallhydridbatterier

	Nickelmetallhydrid i utrustning	Nickelmetallhydridbatterier
Väg	Omfattas inte av ADR	Omfattas inte av ADR
Sjö	UN 3496 Särbestämmelse 963 , IMDG Kod 41-22 (Endast Farligt Gods om mer än 100 kg)	UN 3496 Särbestämmelse 963 , IMDG Kod 41-22 (Endast Farligt Gods om mer än 100 kg)
Flyg	"Not Restricted" Särbestämmelse A199, DGR 64	"Not Restricted" Särbestämmelse A199, DGR 64



Sundström Safety AB

Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström 
www.srsafety.com