



# Saprit® protect plus

## Impregneringsmedel

Vatten- och oljeavvisande impregnering av textilier



- ▲ Gör textilerna smutsavvisande
- ▲ Automatisk dosering via pump

### ANVÄNDNING

Till impregnering av OP-textilier och funktionsplagg.  
Används vid 20 - 40° C.  
Tillsätts efter sista sköljningen i tvättprocessen vid pH 4 - 6.  
Verkningstid 5 - 20 min. vid 30 - 40° C.  
Minimum temperatur vid torkning 80° C.

### BRUKSANVISNING

Våra tvätttekniker kan utarbeta en detaljerad tvättprocess baserad på det enskilda tvätteriets behov.

### DOSERING

Beroende på önskad effekt är rekommenderad dosering 20 - 50 ml/kg torrt tvättgods.

### SÄKERHET OCH MILJÖ

Följ vänligen säkerhetsinstruktionerna på våra säkerhetsdatablad.

### FYSISK OCH KEMISK DATA

Densitet: 1,1 kg/l  
pH-värde: ca. 7

### LAGRING

Förvaras i tillsluten förpackning.  
Förvaras frostfritt.

#### Ecolab AB

Box 164 125 24 Älvsjö  
Tel 08-603 22 00 [www.ecolab.se](http://www.ecolab.se)